

Puricom zuhanyszűrő használati útmutató

A terméket felszerelheti bármilyen zuhanytelepre a fürdőkádnál vagy zuhanykabinban. A termék kiszűri a klórt és származékait; eltávolítja a trihalometánokat és a trihaloetilént, továbbá a vasat, hidrogén-szulfidot, arzént, ólmot, higanyt, magnéziumot és krómot, elszíneződést okozó lebegőanyagokat (pl.: homok, iszap), organikus anyagokat (pl.: baktérium, vírus), mérgeket valamint a kellemetlen szag- és íz anyagokat.

A termék felszerelése:

A szűrő felszerelése nem igényel szakembert, speciális szerszámokat, bárki egyszerűen el tudja végezni. A zuhanyszűrő csatlakoztatása a magyar szabványnak tökéletesen megfelel, tehát biztosan felszerelhető az Ön konyhájában, fürdőjében is! Ezt pluszban segíti a bontatlan gyári csomagban elhelyezett 2 db toldó idom.

A felszerelés lépései

1. A két félből álló szűrőház enyhe meghúzása (kézzel történő beljebb csavarása -nem kell erősen!!!) a biztos tömítés érdekében!
2. A zuhanyrózsa tömlőjének lecsavarása a csapról, vagy amennyiben nincs tömlő (modern zuhanyfülke esetében) a zuhanyrózsa lecsavarása.
3. A szűrő felcsavarása a csatlakozó idomok szükségszerű felhasználásával. Csatlakozó idom felhasználása esetén az alábbiakra kell figyelni: A csatlakozó idomok kívánt irányba történő becsavarását/beállítását, a mellékelt póttömítések felhasználása teszi lehetővé. Tehát, ha a gyári tömítéssel a csatlakozó könyök(ök) nem a megfelelő irányban áll(nak) a becsavarás után, plusz tömítés behelyezésével (ez esetben a vékonyabb, póttömítés kerüljön alulra!) oldható meg a probléma. A tömítéseket minden esetben szappannal vagy szilikon zsírral be kell kenni, valamint becsavarás előtt a végső helyükre benyomni (a tömítőgyűrűk gyűrődésének elkerülése végett!).
4. A tömlő, vagy ennek hiányában a zuhanyrózsa visszacsavarása, immáron a már felcsavart szűrőbe, vagy a csatlakozó idomba. A szűrő helyes folyási irányát (és felszerelését) segíti meghatározni a rajta lévő felirat helyes olvasási iránya. - Amennyiben a szöveg fordítva van, akkor a szűrőt meg kell fordítani!

Az első pár tíz liter, szűrőn átengedett víz sötét színű lesz, mivel a három szűrőrétegből kettő aktív szén. Ez a jelenség természetes, a további használat során már nem fordul elő! Az üzembe helyezés előtt 20 liter, illetve 24 óránál hosszabb állás után használat előtt legalább másfél liter vizet át kell engedni a berendezésen. Fürdés esetén a vizet, a zuhanyrózsán keresztül kell a kádba engedni!

Szűrőrétegek:

- Aktív szén
- KDF-55
- Aktív szén



Műszaki jellemzők:

- Méret: Ø 90 mm x 120 mm
- Szűrőház anyaga: ABS műanyag
- Max. áramlás: 3,78 L/perc
- Működési hőmérséklet: 4-60°C.

A csomag tartalma: 1 db zuhanyszűrő ház + szűrőbetét, 2 db 90°-os, műa. Toldó idom+tömítések.
A szűrőbetét kapacitása: kb. 40.000 liter. (1 fő átlagos zuhanyzáskor kb. 50 -80 liter vizet használ el)
Javasolt maximális élettartama: 6 hónap.

Szűrőbetét csere: tekerje szét a szűrőházat. Vegye ki az elhasznált szűrőbetétet, és helyezze bele az új szűrőbetétet. Végül tekerje össze a szűrőházat. Javasolt ilyenkor szappannal vagy szilikon zsírral bekenni a tömítőgyűrűt. Folyasson át 20 liter vizet a berendezésen használat előtt.

Garancia: készülékre 12 hónap, szűrőbetétre 3 hónap.

Forgalmazza: GeoMag Water KFT, Tel: 06 20 447 1677, E-mail: info@piviztisztito.hu